



## SXG örvénykerekés szennyvíszivattyúk

**Alkalmazási terület:** szennyezett vizek szállítása, zsompok szárazon tartása, elárasztott terek kiszivattyúzása, szennyvíz átemelése, előregyártott szennyvízáttemelő berendezések részegysége

- Jellemzőik:**
- hidraulikájuk fokozottan ajánlott koptató anyagokat és gázokat tartalmazó közegek szállítására
  - magasfokú megbízhatóság
  - gazdaságos beépítés és üzemeltetés
  - könnyedén telepíthetők
  - örvénykerekés (vortex) hidraulika
  - nagy szabadátömlő keresztmetszet (35 mm)
  - szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
  - fordulatszám: 2900 rpm
  - védettség: IP 68
  - szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
  - tengely: rozsdamentes acél
  - járókerekek: rozsdamentes acél
  - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
  - nyomócsonk: 1 1/2"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
SXG 1000	1,1 kW	5,0 A	1 1/2"
SXG 1200	1,4 kW	6,5 A	2"

