

DRAINEX örvénykerekű szennyvízszivattyúk

Alkalmazási terület: szennyezett vizek szállítása, kommunális vizek átemelése, elárasztott terek kiszivattyúzása, szennyvíz átemelése, előregyártott szennyvízátelő berendezések részegysége

- Jellemzők:**
- hidraulikájuk fokozottan ajánlott koptató anyagokat és gázokat tartalmazó közegek szállítására
 - magasfokú megbízhatóság
 - gazdaságos beépítés és üzemeltetés
 - könnyedén telepíthetők
 - örvénykerekű (vortex) hidraulika
 - nagy szabadátömlő keresztmetszet (45 mm)
 - szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
 - fordulatszám: 2900 rpm
 - védettség: IP 68
 - szivattyúház: acélöntvény
 - tengely: rozsdamentes acél
 - járókerekek: acélöntvény
 - tengelytömítés: dupla csúszógyűrűs tömítés (szén/kerámia)
 - nyomócsonk: 2"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Drainex 201 M	1,1 kW	6,2 A (230V)	2"
Drainex 201 T	1,1 kW	2,6 A (400V)	2"
Drainex 202 M	1,1 kW	7,4 A (230V)	2"
Drainex 202 T	1,1 kW	2,8 A (400V)	2"

