



MF örvénykerekes szennyvízszivattyúk

Alkalmazási terület: szennyezett vizek szállítása, zsompok szárazon tartása, elárasztott terek kiszivattyúzása, szennyvíz átemelése, előregyártott szennyvízátelő berendezések részegysége

Jellemzőik: – hidraulikájuk fokozottan ajánlott koptató anyagokat és gázokat tartalmazó közegek szállítására

- magasfokú megbízhatóság
- gazdaságos beépítés és üzemeltetés
- könnyedén telepíthetők
- örvénykerekes (vortex) hidraulika
- szabadátömlő keresztmetszet:

MF 054/154: 20 mm, MF 254/324/334: 30 mm,

MF 354/404/504/604/804: 40 mm, MF 565/665: 60 mm

- szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
- fordulatszám: 2900 rpm
- védettség: IP 68
- szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: rozsdamentes acél
- tengelytömítés: kettős csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés



| | Teljesítmény | Áramfelvétel | Csatlakozás |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| MF 254 W | 0,47 kW | 3,1 A | 6/4" |
| MF 324 W | 0,54 kW | 3,6 A | 6/4" |
| MF 334 D | 0,56 kW | 1,4 A | 6/4" |
| MF 354 W | 1,00 kW | 4,8 A | 2" |

| | Teljesítmény | Áramfelvétel | Csatlakozás |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| MF 404 D | 1,00 kW | 2,0 A | 2" |
| MF 504 W | 1,45 kW | 9,0 A | 2" |
| MF 604 D | 1,50 kW | 3,2 A | 2" |
| MF 804 D | 2,00 kW | 4,5 A | 2" |

