

## EDSPm aprítókéses szennyvíszivattyú

**Alkalmazási terület:** szennyezett vizek szállítása, kommunális vizek átemelése, elárasztott terek kiszivattyúzása, szennyvíz átemelése, előregyártott szennyvízátemelő berendezések részegysége

- Jellemzőik:**
- aprítókéses szennyvíszivattyú
  - hatékonyan aprít össze akár nagyobb szilárd szennyeződést is
  - magasfokú megbízhatóság
  - gazdaságos beépítés és üzemeltetés
  - könnyedén telepíthetők
  - vízszintes kiömlésű, egy járókerekes szennyvíszivattyú
  - a motor hűtését a szivattyúzott víz biztosítja
  - szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
  - fordulatszám: 2900 rpm
  - védettség: IPX8
  - szivattyúház: öntvény HT200
  - tengely: koracél 1.4301 AISI 304
  - járókerekek: öntvény HT200
  - felső tengelytömítés: szilícium-karbid/szén
  - alsó tengelytömítés: szilícium-karbid/szilícium-karbid
  - nyomócsonk: 1 1/2"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
EDSPm	1,1 kW	5,1 A	1 1/2"

